

DATENBLATT

Art.Nr
61LXMK

Art.Bez:

Mauerkragen MK



Beschreibung:

Mauerkragen dienen als Wassersperre für Rohrleitungen, insbesondere bei Boden- und Wanddurchführungen, wo Mediumrohre oder Hülssrohre direkt in den Beton vergossen werden.

Anwendung

Hydrostatische Abdichtung von Rohren - für die Durchführung von zahlreichen Rohrarten (Kupfer, Stahl, Gußeisen, Kunststoff, Faserzement, Beton, Steinzeug) durch Decken, Wände und Fußböden - bei Schachteinführungen- für Schwimmbäder- für weiße Wanne / WU-Beton

Der Mauerkragen findet Anwendung, wenn nachträglich keine Mauerhülse oder Kernbohrung mehr angebracht werden kann oder keine nachstellbare Dichtung sinnvoll ist. Vorteile- Schnelle Montage- Sichere Wassersperre- Für zahlreiche Rohrmaterialien verwendbar- Für verschiedenste Bauwerke einsetzbar- Radondich

Vorteile

- Schnelle Montage
- Sichere Wassersperre
- Für zahlreiche Rohrmaterialien verwendbar
- Für verschiedenste Bauwerke einsetzbar

Technische Daten:


Kautschuk Eigenschaft

Gebrauchstemp. max	75°C
Minimaltemperatur:	- 40°C
Bruchdehnung:	500 %
Härte:	45 +/- 5 Shore A
Zugfestigkeit:	9,5 N/mm ²


Einbau:

1. Einzubetonierende Rohroberfläche reinigen
2. Mauerkragen auf Mediumrohr aufstecken
3. Mauerkragen bis zur Mitte des Mauerwerks schieben
4. Spannbänder beidseitig um den Mauerkragen anbringen

AD Ø 8 mm bis einschließlich 315 mm, druckdicht bis 5 bar



ab AD Ø 355 mm, druckdicht bis 4 bar



Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten sie auch auf unserer Webseite www.vitzthum.com

Email.: info@vitzthum.com
Tel.: (+43) 06589 4279 - 0