


DATENBLATT

Art.Nr

68N

Art.Bez:

Noppenfolie T8



Beschreibung:

Robustes und dauerhaftes Schutzschild gegen mechanische Beschädigungen.

- ⇒ Schafft mit 8 mm Noppenhöhe eine Luftschicht vor dem Mauerwerk.
- ⇒ Die Kellerwände können atmen, die Feuchtigkeit wird aussen
- ⇒ abgeführt. Brandverhalten: B2 DIN 4102.
- ⇒ Haltbarkeit mindestens 50 Jahren in natürlichen Boden mit $4 < \text{pH} < 9$ und Temperatur $\leq 25^\circ\text{C}$. Installation mit gehärteten Nägeln für Beton und Isolierscheiben.
- ⇒ Das Produkt ist CE-gekennzeichnet und mit dem WPK-Zertifikat Nummer 1488-CPR-0273/Z abgedeckt. Leistungserklärungsnummer: DoP- GXP PLUS 0,4 - 05.
- ⇒ Trinkwasserunbedenklich, chemikalienbeständig, wurzelfest, verrottungsfest und beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall.

Technische Daten:

Wesentliche Merkmale	Prüfwerte	Prüfnorm
Wasserdichtigkeit	Wasserdicht bei 60 kPa	EN 1928:2002 (60 kPa)
Wasserdichtigkeit nach künstlicher Alterung	Wasserdicht bei 60 kPa	EN 1928:2002 nach dem Test EN 1296 (70°C/ 12 Wochen)
Zugfestigkeit	MD ≥ 200 N/50mm CMD ≥ 190 N/50mm	EN 12311-2:2013
Höchstzugkraftdehnung	MD ≥ 100 % CMD ≥ 80 %	EN 12311-2:2013
Druckfestigkeit	150 kN/m ² (± 30) 150 kPa (± 30) / 15 t/m ²	EN ISO 25619-2
Brandverhalten	Klasse F	EN 13501-1
Noppenanzahl	ca. 1860 St.	
Noppenhöhe	8,0 mm	
Flächengewicht	ca. 400 g/m ²	EN 9864-1:2007
Folienstärke (im Querschnitt)	0,4 mm	EN ISO 9863-1:2007
Temperaturbeständigkeit	- 40 grad bis + 80 grad	