

DATENBLATT

Art.Nr
63IZP

Art.Bez:
ZZ-Leiste ISO
PVC FREI



Beschreibung:

Stabiler Abstandhalter für die untere Bewehrung. Tritt- und kippsicher, hoch belastbar. Optimaler Betondurchfluss gegen Lunkerbildung. Durch die spezielle Form wird eine lineare Unterbrechung der Betonkonstruktion vermieden. Lagerlänge 200 cm. Die Leiste kann in 1 Meter Stücke geteilt werden.

Zweckbestimmung

Für die Dauerhaftigkeit von Bauwerken aus Stahlbeton ist die Betondeckung von entscheidender Bedeutung.

Die ZZ – Leiste ISO ist ein Abstandhalter für Bewehrungen von Stahlbetonbauteilen. Bei bestimmungsgemäßem Einsatz gewähren die ZZ – Leisten ISO einen sicheren Abstand zwischen Bewehrung und Schalung und sichern die vorgegebene Betondeckung. Ideal für weiche Untergründe, Isolierungen und Folien.

Verbund zwischen Abstandhalter und Beton

Durch die Geometrie der ZZ – Leiste ISO kann der Beton die Leiste außergewöhnlich gut umschließen. Zusätzliche Durchbrüche und Aussparungen gewährleisten den Verbund zwischen Abstandhalter und Beton. Die ZZ – Leiste ISO ist ideal für Bodenplatten, Isolierungen, XPS oder andere weiche Untergründe. ACHTUNG: nicht für Sicht Deckenschalung geeignet.

Brandschutz

Nach der DIN 4102 Teil 4, Anhang B, Abschnitt 3.1, beeinträchtigt der Abstandhalter aus Kunststoff die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile nicht.

Lagestabilität

Die versetzte Dreiecksform gewährleistet Lagestabilität bei der Verlegung der Bewehrung.

Tragfähigkeit

Bei fachgerechter Verlegung entspricht die Tragfähigkeit den Anforderungen für Ortbeton und Fertigteile. Die ständige Überwachung beim Hersteller sichert eine gleichbleibende Qualität.

Material:

- Polypropylen
- Recyclingkunststoff
- PVC Frei



Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung	Höhe mm	Länge cm	Bund / m	VPE / Palette
63 IZP 25	ZZ-Leiste ISO	25	200	100	4800 m
63 IZP 30	ZZ-Leiste ISO	30	200	50	3150 m
63 IZP 35	ZZ-Leiste ISO	35	200	50	2400 m
63 IZP 40	ZZ-Leiste ISO	40	200	50	1750 m
63 IZP 50	ZZ-Leiste ISO	50	200	50	1200 m