

# DATENBLATT

Art.Nr

65AK0

Art.Bez:

Betonkegel Sichtbeton  
passend zu PVC-Druckkonus Ø 22 mm



## Beschreibung:

Die hochwertigen Sichtbetonkegel werden nach Entfernen der Druckkonen in die verbleibende Aussparung mit Kontaktkleber X1 eingeklebt. Der Kegel lässt sich zusätzlich in die verwendeten Abstandrohre einstecken.

Der Kleber darf nur auf der Kegelrückseite aufgebracht werden um eine saubere Sichtfläche zu erreichen.

Die Druckkonen müssen beim Betonieren einwandfrei gegen die Schalung abdichten. Dazu verwenden Sie Dichtungsringe die ein Auswässern und Versanden der Betonoberfläche im Bereich der Druckkonen verhindern.

- ✓ Sichtbeton
- ✓ Wasserdicht (Prüfbericht auf Anfrage)
- ✓ Brandbeständig

## Material:

BETEC® Multiflow 120 (Materialdatenblatt auf Anfrage)

Artikel - Nr.	A Ø [mm]	B Ø [mm]	C [mm]	L [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	Karton [Stk.]
65AK0	41	21,5	8	28	0,026	100

