

# DATENBLATT

Art.Nr  
63H

Art.Bez:

**Dreikant-Profilstäbe**  
Faserbeton

## Beschreibung:

Dreikant- Stangenabstandhalter aus faserbewehrtem Beton. Standardlänge 100 cm.

- ≡ Prüfung des Frost Tau-Beständigkeit mit dem CF-Test
- ≡ Prüfung des Verlegemaßes
- ≡ Prüfung von Temperaturwechselbeanspruchungen
- ≡ Prüfung der Wasserundurchlässigkeit
- ≡ Erfüllte Expositionsklassen: XC, XD, XS, XF1, XF3, XA
- ≡ Druckfestigkeit C40/50
- ≡ Zement CEMII/B-V 32,5 R HSR (hoch Sulfat Resistent)

## Technische Daten:

Der eingesetzte Beton enthält folgende Komponenten in entsprechenden Anteilen:

| Komponent                         | Wert                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Sand mit der Körnung 0 – 2,0 mm   | 40 %                          |
| Sand mit der Körnung 0 – 0,5 mm   | 18 %                          |
| Hochofen – Zement CEMIII A/NW32,5 | 30 %                          |
| Kalkmehl                          | 12 %                          |
| Polypropylenfasern                | 2,5 kg / m <sup>3</sup> Beton |
| c/w – Wert                        | 0,33                          |



Email.: [info@vitzthum.com](mailto:info@vitzthum.com)  
Tel.: (+43) 06589 4279 - 0