

**Immer. Sicher. Dicht.**

# Zwiebeldichtung Ø 100 mm - teilbar

MR Ø 25, 32, 40, 50 und 63 mm

Artikel-Nr.: 61LXN10103



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung auf den Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**



Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Anpassung an die gängigsten Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton  
Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4, DIN 18195 Teil 6

### Vorteile:

- Ø 100 mm standardmäßig geteilt
- für nachträgliche Montage ab Ø 150 mm vor Ort teilbar
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar ab
- Lager lieferbar



## Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

## Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Pressegmente

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- geprüft auf 1 bar

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung  $\varnothing_i$  (mm): 100

geeignet für Medienleitung  $\varnothing$  (mm): 25, 32, 40, 50, 63

VPE (Stück): 15

## BILDER



**=schalbau= VITZTHUM**

### Zentrale

Schalbau Vitzthum Niederland 214  
5091 Unken, AUSTRIA

www.vitzthum.com  
info@vitzthum.com

Tel.: +43 6589 4279-0  
Fax.: +43 6589 7158-0