


DATENBLATT

Art.Nr
65AA

Art.Bez:
Abstandrohre mit aufgerauter
Oberfläche



Beschreibung:

Abstandrohre für Mauerstärken-Abstandhalter bei senkrechter Schalung. Alle Rohre werden zur besseren Haftung im Beton mit aufgerauter Oberfläche geliefert.

Technische Daten:

Material	PVC
Standardlänge	2,0 Meter

Anwendung / Verarbeitung:

- = Abstandrohre werden für das präzise Herstellen von Abständen bei der Schalung in der Dicke der zu errichtenden Betonwand eingesetzt.
- = Das Rohr kann auf der Baustelle schnell auf die benötigte Länge zugeschnitten werden.
- = Komplettiert werden die Distanzrohre mit einer Vielzahl an Konen und diverssem Zubehör.

Artikel – Nr.	Ø innen / aussen	Lfm / Bund
65AA20	20 / 24 mm	50 lfm / Bund
65AA2026	20 / 26 mm	100 lfm / Bund
65AA22	22 / 26 mm	100 lfm / Bund
65AA26	26 / 32 mm	50 lfm / Bund
65AA32	32 / 38 mm	50 lfm / Bund
65AA40	40 / 46 mm	30 lfm / Bund