

DATENBLATT

Art. Nr.
63FBD

Art. Bez.:

Betonklötze mit Draht



Beschreibung:

Stabiler Betonabstandhalter für Wand- und Deckenbewehrung. Standardmäßig mit Bindedrahtausstattung (auf Wunsch auch mit Einfach-, Doppel- oder Federballklammer erhältlich). Abstandhalter in konischer Form mit einer flachen Auflagefläche für sicheren Stand.

- Prüfung des Frost Tau-Beständigkeit mit dem CF-Test
- Prüfung des Verlegemaßes
- Prüfung von Temperaturwechselbeanspruchungen
- Prüfung der Wasserundurchlässigkeit
- Beton Festigkeit Typ XF4 (hohe Wassersättigung, mit Taumittel)

Verarbeitung:

Die Betonabstandhalter sind aus Gießbeton und weisen eine hohe Beanspruchungsklasse vor. Verlege-Empfehlung 5 Stk. / m² → Empfehlung von Architekten oder Statiker beachten.

Artikel – Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Stk. / Sack	Verpackung Stk. / Palette
63FBD20	20	512	20.480
63FBD25	25	448	17.920
63FBD30	30	320	12.800
63FBD35	35	256	10.240
63FBD40	40	256	10.240
63FBD45	45	192	7.680
63FBD50	50	192	7.680
63FBD55	55	196	7.840
63FBD60	60	147	5.880