


DATENBLATT

Art.Nr

63IP

Art.Bez:

Drunterleiste aus PE



Beschreibung:

Stabiler, kostengünstiger Abstandhalter für die untere Bewehrung bei vorwiegend waagrechter Schalung. Durch die T-förmige Abstützung der seitlichen Auflagefläche wird eine bedeutend höhere Stabilität des Abstandhalters erreicht, was auch bei hohen Außentemperaturen von Vorteil ist. Zudem wird bedingt durch die großen seitlich und oben liegenden Aussparungen das Risiko von Lufteinschlüssen am Abstandhalter beim Betonieren minimiert.

Die versetzt gegenüberliegenden Aussparungen ermöglichen bei umgedrehter Verwendung, die Verlegung auf weichem Untergrund oder Folien.

Drunterleiste aus PE kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt werden.

Geprüft nach DBV Merkblatt „Abstandhalter“ (Fassung Juli 2002) im Dauerstandversuch Leistungsklasse L2 – verwendbar im Ortbetonbau (z.B. durch Begehen beanspruchter Bewehrung)

Material:

PVC freier Recyclingkunststoff

PVC FREE

Artikel - Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung lfm pro Bund	lfm pro Palette
63IP15	15	100	5400
63IP20	20	100	4800
63IP25	25	100	4200
63IP30	30	100	4200
63IP35	35	60	2880
63IP40	40	60	2400
63IP45	45	60	2100
63IP50	50	60	1440
63IP60	60	40	1600