

# DATENBLATT

Art.Nr

**52KB9**

Art.Bez:

**Auftausalz, Steinsalz, trocken****Beschreibung:**

Auftausalz 0-3 mm wird durch Zerkleinern von natürlichem Steinsalz gewonnen.

Form: festkörnig

Farbe: weiß bis grau

Geruch: geruchlos

**Anwendung:**

Streumittel im Straßenwinterdienst, gemäß den Anforderungen der TL-Streu (technische Lieferbedingungen für Streustoffe des Straßenwinterdienstes)

**Lagerung:**

Lagerbeständigkeit mindestens 24 Monate.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingen: An einem trockenen Ort aufbewahren. Kontakt mit Wasser ist zu vermeiden.

**Verpackung:**

PE- Sack 25 kg

**Physikalische und chemische Eigenschaften – Typwerte:**

	Werte
NaCl (bezogen auf die Trockenmasse)	>96 %
Calciumsulfat (als Sulfat)	≤ 0,5%
Natriumferrocyanid	≤ 100mg/kg

**Gehalt an Schwermetallen:**

	Werte
Arsen (As)	≤ 0,25 mg/l
Kupfer (Cu)	≤ 0,50 mg/l
Blei (Pb)	≤ 0,50 mg/l
Kadmium (Cd)	≤ 0,20 mg/l
Quecksilber (Hg)	≤ 0,05 mg/l
Chrom	≤ 0,05 mg/l
Nickel	≤ 0,50 mg/l
Zink	≤ 2 mg/l

Feuchte	≤ 0,3%
Korngrößenverteilung	0-3 mm
Kornklasse 0- 0,16mm Toleranz: +2%	< 5 %
Kornklasse 3,0 - 5,0mm Toleranz: +2%	0%

Schüttdichte	1200 – 1500 kg/m <sup>3</sup>
--------------	-------------------------------

- 1.) Eluat (10M-%ige Lösung bei pH 4)
- 2.) Die Angaben unter „typische allgemeine Eigenschaften) stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten sie auch auf unserer Webseite [www.vitzthum.com](http://www.vitzthum.com)